

Redőnyök - Árnyékolás technika

Védelem az időjárástól, napfénytől, külső szemlélőtől és fokozott betörésvédelem. Belső és külső tokos kivitel, normál vagy rejtett lefutóval, alumínium lamellával, integrált szúnyogháló lehetőséggel, kézi vagy motoros működtetéssel.

belső tokos redőnyszekrény



- ablakra építhető
- hőszigetelt kivitelben
- beépítéstől függően akár teljesen takart szerelőnyílással
- nyolcszögletű csapágyazott acéltengely, igény esetén motorfunkcióval ellátva

- duplafalú alumínium lamella pűr erősítéssel
- beépített szúnyogháló színterezett záróléc

- dupla alumínium lefutó színterezve igény esetén nyílászáró színével azonos faborítású lefutóval



külső vakolható tokos redőnyszekrény

- színterezett szerelőnyílás
- dupla alumínium lefutó színterezve
- falba rejtett kivitel esetén, a nyílászáró tok teljes szélessége látható

- nem rejtett kivitel esetén a nyílászáró színével azonos faborítású lefutóval rendelhető

falba rejtett ablaklefutóval

belső redőnytokos kivitel esetén teljesen takart szerelőnyílású béléses ablak

ajtóra szerelhető oldalra tolható szúnyogháló felső függesztéssel, alsó megvezetéssel



teljesen látható fatok falba süllyesztett lefutóval



alumínium tokos ajtóra szerelhető oldalra húzható, rugós működésű szúnyogháló



alumínium keretes szúnyogháló



ablakra szerelhető alumínium tokból lehúzható rugós működésű szúnyogháló