

ClimaTrend 106

ABLAKOK, ERKÉLYAJTÓK

Profil: 106 mm-es hosszoldott, három rétegű, hibamentes boróvi, vagy lucfenyő, igény szerint toldásmentes kivitelben is. (Választható fafajok: vörösfenyő, tölgy.)

Kialakítás: Bukó, nyíló, bukó-nyíló, közepén felnyíló bukó-nyíló. Erkélyajtók esetén továbbá lehetséges toló, harmonika szerkezetek kialakítása is.

Tömítés: A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, rugalmas tömítőprofil. Alap kivitel: hármasmű tömítés a hangszigetelő képesség további fokozása érdekében.

Üvegezés: 4-16-4-16-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű, ($U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) hőszigetelő üvegszerkezet. Opcionálisan kérhető 4-18-4-18-4 mm-es lágybevonatos, gáztöltésű, ($U_g<0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$; $U_w<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) hőszigetelő üvegszerkezet. Választható többféle színű és mintájú katedrál üveg típus, igény esetén biztonsági üveg.

Vízvetők: Takart kialakítású, hőhídmentes kivitelű, fehér, ezüst vagy bronz színben választható. (Alap kivitel: szárny vízvetőkkel ellátva az időjárás elleni fokozott védelem érdekében.)

Felületkezelés: 4 rétegű lazúros bevonatrendszer, színkártól választható színekben.